

## 定尺セパシリーズ

小構造物用(t=1.0)

品名	規格	梱包数	規格	梱包数	引張破断強度
SRセバ	SR-100	300	特注101~149	200	1000kgf (9.8kN)
	SR-120	300	特注151~199	200	
	SR-130	300	特注201~249	200	
	SR-150	200	特注251~299	200	
	SR-180	200	特注301~349	150	
	SR-200	200	特注350~400	150	
	SR-250	200	特注401~449	150	
SR-300	200	特注450~500	150		

中構造物用(t=1.2)

品名	規格	梱包数	規格	梱包数	引張破断強度
セットセバ	SCN-150	200	特注100~149	200	2500kgf (24.5kN)
	SCN-180	200	特注151~199	200	
	SCN-200	200	特注201~249	200	
	SCN-250	200	特注251~299	200	
	SCN-300	200	特注301~349	150	
	SCN-350	150	特注351~399	150	
	SCN-400	150	特注401~449	150	
	SCN-450	150	特注451~499	150	
	SCN-500	150	—	—	

底盤固定用

品名	規格	梱包数	引張破断強度
アンダーセットセバ	SUN-100	200	500kgf (4.9kN)
	SUN-120		
	SUN-130		
	SUN-150		
	SUN-180		
	SUN-200		
	SUN-250		
SUN-300			

## 型枠付属品

品名	規格	全長	梱包数
MFタイ	K-15	160	150
	K-19	190	100
	K-21	210	100
	AN-15	160	200
	AN-19	200	100
	AN-22	240	100
AN-25(特注)	270	100	

※ネジは全て4分荒ネジ

品名	規格	梱包数
タイヘッド	N-5(2.5分)	500
	N-6(3分)	

※ネジは全て4分荒ネジ

品名	規格	調整範囲(t)	有効壁厚寸法	梱包数
ホーシントイ	HS-S	140~210	100~170	100
	HS-M	210~330	170~290	50
	HS-L	300~520	260~480	30
	HS-LL	520~970	480~930	20
	1/2×900	940~1570	900~1530	10

## 溶接セパシリーズ

品名	規格	梱包数	引張破断強度
溶接板セバ	YM-85	200	2500kgf (24.5kN)
	YM-85(角度付)	200	
	YM-85T	100	
	YM-85T(角度付)	100	
	YT-85	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
溶接バー	WB-300	200	2500kgf (24.5kN)
	WB-350T(ターンバックル)		

規格	梱包数	引張破断強度
2.5分(直)AT	100	2000kgf(19.6kN)
3分(直)AT		3000kgf(29.4kN)
3分(角)AT		3000kgf(29.4kN)
3分(角)AT		3000kgf(29.4kN)

規格	梱包数	引張破断強度
2.5分AT	100	2000kgf(19.6kN)
3分AT		3000kgf(29.4kN)

品名	規格	長さ	梱包数	仕様
ペーパーベルト	1500mm	250		ダンボール紙 ※ノ口止め材

品名	規格	長さ	梱包数
中空面木	DC-15	2000	200
	DC-20		200
	DC-25		100
	DC-30		100
マグネット面木	B-20	1500	50
	B-30		50

## ホーシンセバ

### ■注意事項

- 耳部の曲げ角度は、20°以内でご使用ください。20°以上曲げ角度が必要な場合は角度付セバをご使用ください。
- 耳部に足を掛けたり、不要な力を加えないでください。
- コンクリート打ち継ぎの場合には、最下段の鋼製型枠を外すと、型枠がらみの全重量がセバの耳部にかかりコンクリート打設時に耳部にせん断力が働いて、ミシン目から切れる恐れがありますので、必ず型枠を下からサポートするようにしてください。
- 耳部に直接溶接しないでください。焼き戻しになるので強度が低下します。

## ジョイントセパ(MLセパシリーズ)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
MLセバ	ML-85	400	2500kgf (24.5kN)
	ML-160	300	
	ML-160(角度付)	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
MTセバ	MT-85	400	2500kgf (24.5kN)
	MT-140	300	
	MT-140(角度付)	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
アンダー スライドセバ	US-814	200	500kgf (4.9kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
アールバー	R-3000	20	2500kgf (24.5kN)
バージョイント	B-70	500	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
マルバー	M-300T	200	2500kgf (24.5kN)
	M-500T	100	
	M-700T	100	
	M-900T	50	
	M-1100T	50	
	M-1300T	30	
	M-1500T	30	
	M-1700T	30	
	M-1900T	25	
	M-2100T	25	
	M-2300T	25	
	M-2500T	25	
	M-2700T	25	
M-2900T	25		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
イカリアンカー	AI-263	200	2500kgf (24.5kN)
フックアンカー	AF-350	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ジョイントピン	P-24	1500 (300ヶ×5袋)	2500kgf (24.5kN)

## ジョイントセパ(Nセパシリーズ)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nセバ	NCE-135L	300	2500kgf (24.5kN)
	NCE-135L(角度付)	200	
	NCE-170L	200	
	NCE-170L(角度付)	150	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nバー	NCB-3000	20	2500kgf (24.5kN)
Nバージョイント	NCB-100L	300	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ジョイントピン	JCP-45	1500 (300ヶ×5袋)	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ネジジョイント	S-80(2.5分用)	200	2500kgf (24.5kN)
	L-130(2.5分用)		
	S-80(3.0分用)		
	L-130(3.0分用)		
	S-80(2.5分Pコン用)		
	S-130(2.5分Pコン用)		
S-80(3.0分Pコン用)			
S-130(3.0分Pコン用)			

品名	規格	梱包数	引張破断強度
調整ジョイント	A	200	2500kgf (24.5kN)
	B	100	

## 共通部品

品名	規格	梱包数
MLコーン	直用	600(200ヶ×3袋)
	角度用	600(200ヶ×3袋)

品名	規格	梱包数
MTコーン	直、角度用兼用	600(200ヶ×3袋)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nネジジョイント	N-127P(2.5分用)	200	2500kgf (24.5kN)
	N-127P(3分用)		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
埋込ジョイント	U-135(2.5分用)	150	2500kgf (24.5kN)
	U-135(3分用)		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nバー調整ジョイント	NCJ-275	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nアンカー	NCA-365	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
NFアンカー	NFA-500	200	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
NFTアンカー	NFA-500T	100	2500kgf (24.5kN)